

苏州自动涂胶阀质量

生成日期：2025-10-28

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO EFR双组份涂胶机】固瑞克EFR双组份涂胶机是电动固定配比系统，是集计量，混合和涂胶于一体的涂胶系统。可用于输送双组份密封胶和胶粘剂，可用的材料有环氧树脂、丙烯酸、聚氨酯、硅胶、聚硫化物、导热材料等；大量应用于电池、汽车、太阳能、一般工业等行业，可为黏贴、密封、点胶灌注、边框粘结等应用提供出色的控制。EFR具有高精度的驱动马达，每分钟循环次数可达20次；解码器十分精确，可始终确保连续一致的低流量和少量加注；通过附加的自动校准循环，可以消除启停的蛇头现象；经验证的Z泵，多个配比可供选择，泵具有高耐磨，采用机械连接方式，可确保配比精确。Z泵在循环的每个冲程中均加注其总容积的50%，因此可将整个应用期间获得一致的配比，可将用于连续的流量应用；高级显示模块ADM易于使用，通讯网关模块EtherNet/IP、DeviceNet、Profibus、Profitnet可与系统完全集成。设备参数：★EFR流量范围0.1~3200CC/min★定比可选1:1~12:1，★流体工作压力可达241bar★使用温度可达50℃，★可选220或是380V涂胶设备，就选上海丛越涂装，用户的信赖之选，有想法的不要错过哦！苏州自动涂胶阀质量

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO Check-Mate 36:1涂胶机】固瑞克Check-Mate 36:1涂胶机输出压力可达250公斤，流量可达11.4升/分钟。运行可靠，可大幅提升生产效率。整机精简设计，易于维护。创新NXT气动马达寿命长，经久耐用，空气阀无换向延迟。Check-Mate供料泵的弹匣式设计，方便更换喉部密封圈。压盘改进设计，降低残料留存，整体式压盘密封经久耐用，易于更换。可选MAXLIFE长寿命涂层和密封组件，寿命延长三倍。多种型号涂胶机部分零件通用，可降低库存成本。可适用20L小包装和200L大包装2种胶桶。苏州自动涂胶阀质量上海丛越涂装为您销售GRACO涂胶机，欢迎新老客户来电！

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO Check-Mate 68:1涂胶机】固瑞克Check-Mate 68:1涂胶机输出压力可达434公斤，流量可达11.4升/分钟。运行可靠，可大幅提升生产效率。整机精简设计，易于维护。创新NXT气动马达寿命长，经久耐用，空气阀无换向延迟。Check-Mate供料泵的弹匣式设计，方便更换喉部密封圈。压盘改进设计，降低残料留存，整体式压盘密封经久耐用，易于更换。可选MAXLIFE长寿命涂层和密封组件，寿命延长三倍。多种型号涂胶机部分零件通用，可降低库存成本。可适用20L小包装和200L大包装2种胶桶。

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO Axial旋转涂胶阀】固瑞克Axial旋转涂胶阀是一款轻型、高流量、高压涂胶阀，专为自动化聚氨酯胶应用所打造。该阀可旋转设计，可以不受电缆和软管限制，以防止机器人和软管受到压力。可应用于玻璃背板、三角窗、挡风玻璃、遮阳天窗、座舱玻璃、座舱天窗。★特点：顶部开放式调节螺母，便于调节流量；机器人安装和防旋转支架，用于经久耐用的软管和电线；大尺寸流体入口，适用于大流量高粘度材料；涂胶头可单独旋转，防止与电缆和软管缠绕；可选加热功能，实现一致的涂胶效果；三角胶嘴可实现三角形胶条，防止玻璃受压和实现很好挤出效果。★技术参数：工作压力可达280bar，压缩空气操作压力3~7bar，压缩空气进出口尺寸1/8npt内螺纹；物料入口尺寸7/8~14JIC，重量4.8kg。上海丛越涂装设备有限公司致力于销售涂胶机，有想法的不要错过哦！

【上海丛越涂装为您提供固瑞克GRACO TOF热熔涂胶机】固瑞克TOF热熔涂胶机通过先进的温度控制几乎消除了温度过高产生炭化现象，带来更好的粘合剂质量，减少因材料损坏造成的返工。本涂胶机的系统产品线

可以提供特定应用的配置，大量应用于各种行业，例如：隔热玻璃，汽车内饰□RV层压，窗户制作，线缆制造，家具组装，门层压，胶带和标签制造。同时TOF设备可以适应不同的材料，例如：丁基橡胶，乙酸乙烯酯，聚酰胺，聚氨酯，压敏粘合剂，聚异丁烯及热熔密封材料□TOF热熔涂胶机具备低液位传感器，可以及时提醒换桶。快速更换泵密封件，使维修更加快速简便。提供全新长寿命的密封，可用于磨损性材料。加热压盘带有镶铸的加热器，无需更换。通过自诊断技术，可以提高操作可靠性□TOFEasyKey控制系统可一次显示多达8区的实际温度和设定温度，可在7.6米外通过单独温度区显示屏对设备进行读取和监控。支持多语言选择以及具有以太网，离散I/O的自动化操作连接□TOF有三种不同形状的加热压盘供选择，可以提高溶胶率，减少材料的浪费。上海丛越涂装为您销售GRACO涂胶机，有想法可以来我司咨询！苏州自动涂胶阀质量

GRACO涂胶机就选上海丛越涂装，有需求可以来电咨询！苏州自动涂胶阀质量

【上海丛越涂装为您提供非标定制涂胶嘴】我们将根据您的实际情况，为您非标定制涂胶嘴，在保证涂胶嘴本身的精确度和耐用度的前提下，提供优惠而实用的选择。涂胶嘴说明：1、提供不锈钢涂胶嘴；2、孔径：1.0，1.5，2.0，2.5，3.0，4.0；3、常规长度63mm□可定制加长涂胶嘴；4、用于玻璃涂胶的三角形喷嘴，包括不锈钢和特氟龙两种材质；5、卡套式涂胶嘴拆卸方便，由并紧螺母固定，避免了固定螺纹式胶嘴时的高度不一，引起涂胶轨迹变化，影响涂胶效果。苏州自动涂胶阀质量